

Šaltinio URL: <http://gph.lt/lt/produktai/kabeliu-vyniojimo-iranga>

Pernešamas kabelių išvyniojimo iš būgno mechanizmas T 50 Susideda iš: 2 hidraulinių pernešamų būgno kėliklių, būgno ašies (76 mm), kėliklių surenkamo rėmo; Pastatymo plotas 2300x1600 mm.

Vardinė apkrova, kg	Skersmuo, mm	Max būgno plotis, mm	Svoris, kg	Kodas
10000	900-2800	1450	267	61252

Kabelių būgno sandėliavimo ir išvyniojimo padėklas (pavažos) Techniniai duomenys: Apkrova 1000 kg/porai Pritaikymas skirtingiems būgno skersmenims, perstatant užpakalinius padėklo ratukus; Su sujungiamuoju vamzdžiu tarp vyniotuvo poromis nuotolį fiksuoti (36594). Ilgis x plotis x aukštis, mm: 1600x200x170 (13014), 900x1000x170 (36594)

Būgno min/max diametras, mm	Svoris, kg	Kodas
300/800	10.3	13014
300/800	27.0	36594



Užsakomi gaminiai:

Prek	Išmatavimai,mm	Svoris,kg	Pavadinimas	Pastaba
-------------	-----------------------	------------------	--------------------	----------------

! Orientacinė kaina-tai gaminio kaina, kuri priklauso nuo įvairių komercinių sąlygų.

© Lietuvos Vokietijos UAB "Gerhard Petri Vilnius". Visos teisės saugomos 2012m.
Naugarduko 96, LT-03202Inius. Tel.: +370 5 2395209; El.paštas: gerpetri@gph.lt.
